

Технические параметры

Производятся следующие типы запоров:

Наименование запоров	U8 – 1 P U8 – 1 L
Размер в свету коробки (ш х в)	1 800 х 2 100
Стойкость к давлению	0,83 МПа
Газонепроницаемость	0,83 МПа
Максимальное время закрывания	Первая фаза (полузакрытие крыла) 30 сек. Вторая фаза (подтяжка крыла винтами) 300 сек.
Уход	2 лица
Общий вес в кг	2 463

Наименование запоров	U8 – 2 P U8 – 2 L
Размер в свету коробки (ш х в)	2 400 х 2 100
Стойкость к давлению	0,83 МПа
Газонепроницаемость	0,83 МПа
Максимальное время закрывания	Первая фаза (полузакрытие крыла) 30 сек. Вторая фаза (подтяжка крыла винтами) 300 сек.
Уход	2 лица
Общий вес в кг	2 680

Наименование запоров	U8 – 3 P U8 – 3 L
Размер в свету коробки (ш х в)	3 000 х 2 500
Стойкость к давлению	0,83 МПа
Газонепроницаемость	0,83 МПа
Максимальное время закрывания	Первая фаза (полузакрытие крыла) 30 сек. Вторая фаза (подтяжка крыла винтами) 300 сек.
Уход	3 лица
Общий вес в кг	3 582

Примечание к следующей таблице:

U - запор

8 - стойкость к давлению